

DEKLARATION ÜBER DIE PARAMETER 12/ALSNTTR/2019



1. Eindeutiges ID-Code des Produkt-Typs:
Selbsttragende Trapezprofile aus Aluminium
Typ: **T35**
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
für nichttragende Verwendung als Bedachung oder als Außenwandummantelung
3. Hersteller:
MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín
4. Beurteilungs- und Verifizierungssystem der Parameter-Stabilität von Bauprodukt:
System 4
6. Deklarierte Parameter:

| Grundlegende Eigenschaften | Parametern | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|--|
| Werkstoff - Metall-Basis | Aluminiumlegierung EN AW-3105 | EN 14782: 2005 selbsttragender Blech für die Bedachung, Außenmantel und Innenbekleidung. Produktspezifikation und Vorgaben |
| - Beschichtung auf der Vorderseite - Beschichtung auf der Rückseite | 25 µm PE, 50 µm PE 5-7 µm PE/EP | |
| Blechdicke | 0,70 mm | |
| Mechanische Tragfähigkeit | NPD ¹⁾ | |
| Widerstand gegen Punktbelastung | 1,2 kN pri rozpátí 1000 mm | |
| Wasserdichtheit | wasserdicht (Profile ohne Öffnungen) | |
| Dampfdurchlässigkeit und Luftdichtheit: | Dampfdurchlässig und luftdicht (Profile ohne Öffnungen) | |
| Abmessungsveränderung | Koeffizient der Wärmeausdehnung $24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | |
| Abmessungs-Grenzabweichungen: | gemäß Vorgaben EN 508-2:2009 | |
| Dauerhaftigkeit ²⁾ - Index der Korrosionsbeständigkeit - Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ≥ 2 ≥ 2 | |
| Reaktion auf Brand: | NPD ¹⁾ | |
| Widerstand gegen Brand von außen: | voll funktionsfähig gemäß Kommissionsbeschluss 2000/553/ES | |
| Widerstand gegen Brand von außen: | NPD ¹⁾ | |

Bem.:

¹⁾ Ohne Parameter-Festlegung (no performance determined)

²⁾ gemäß EN 1396:2007, Tafel C.1

Die o.g. Produktparameter stimmen mit den Satz von deklarierten Parametern überein. Diese Erklärung über Parameter wird gemäß der Anordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des genannten Herstellers herausgegeben.

Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen:
Geschäftsführer der Gesellschaft: Euboslav Dérer, RNDr. Juraj Moravčík
In Badín, 01.07.2019

Unterschrift